

Mobil Super 2000 X3 10W-40

Aceite para Motores de vehículos de paseo de alto rendimiento

Descripción del Producto

Mobil Super 2000 X3 10W-40 es un aceite formulado con aceites básicos minerales y tecnología semisintética de alto rendimiento especialmente recomendado para vehículos Flex. Alta tecnología para proporcionar un mejor rendimiento en motores multicomcombustibles de última generación que operan en condiciones severas. Posibilita reducción de fricción manteniendo el motor más limpio y con superior resistencia a la formación de depósitos.

- Recomendado para vehículos Flex
- Contribuye a mantener el motor más limpio
- Buena fluidez a baja temperatura para protección del motor en el arranque

Mobil Super 2000 X3 10W-40 es un aceite de motor de alto rendimiento que supera los estándares más recientes requeridos para motores de gasolina, etanol, GNC, flex y diesel.

Características y Beneficios

Mobil Super 2000 X3 10W-40 ayuda a mantener los motores limpios y más protegidos que los aceites minerales convencionales por medio de una combinación especial de aceites básicos minerales y tecnología semisintética y un sistema aditivo de rendimiento cuidadosamente seleccionado. Esta mezcla mejora el rendimiento general de los aceites. El Mobil Super 2000 X3 10W-40 mantiene activamente la limpieza general del motor, evitando la acumulación de depósitos nocivos, sedimentos y barniz y combatiendo el desgaste a temperaturas bajas y altas. Principales características y beneficios:

Características	Ventajas y beneficios potenciales
Estabilidad térmica y oxidativa avanzadas	Reduce los depósitos en el motor, la acumulación nociva de sedimentos y los depósitos producidos en las áreas calientes internas de los motores
Propiedades antidesgaste superiores	Propiedades antidesgaste superiores
Control eficaz de desgaste y formación de depósitos	Vida útil prolongada y funcionamiento confiable del motor
Alto índice de viscosidad y estabilidad al cizallamiento	Melhor lubrificação em temperaturas normais e altas, melhor proteção em temperaturas baixas e altas em condições severas de operação

Aplicaciones

El Mobil Super 2000 X3 10W-40 es una elección excelente para los coches de paseo, furgones y vehículos comerciales ligeros, siempre respetando las recomendaciones de los fabricantes de vehículos. Compruebe siempre el manual del propietario de su vehículo.



Especificaciones y aprobaciones

Mobil Super 2000 X3 10W-40 satisface o supera las siguientes especificaciones:

API	SN, SM, SL
ACEA	A3/B3-12

Propiedades Típicas

Mobil Super 2000 X3 10W-40

Viscosidad, ASTM D445	
cSt a 40°C	96
cSt a 100°C	14,4
Índice de viscosidad, ASTM D2270	155
Cenizas sulfatadas,% em massa, ASTM D874	0,171
Viscosidad CCS a -25°C, cP, ASTM D5293	6450
Viscosidad HTHS a 150°C, mPa.s, ASTM D4683	3,8
Punto de fulgor, °C, ASTM D92	228
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-33
Densidad a 20°C, kg/l, ASTM D4052	0,874

Seguridad e Higiene

Con base en la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones para las que está destinado y se sigan las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) están disponibles a petición en su oficina de venta, o vía internet. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los que está destinado. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado para así proteger el medio ambiente.

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite www.exxonmobil.com