

Mobil Super 2000 X1 15W-40

Aceite de motor de vehículos de pasajeros multiviscas de alto rendimiento

Descripción del Producto

Mobil Super 2000 X1 15W-40 es un aceite semisintético multiviscante premium de última generación formulado especialmente para proporcionar un excelente nivel de protección al motor reduciendo la tendencia de formación de borra de oxidación y barniz promoviendo el bajo consumo de aceite y protegiendo el motor por períodos prolongados.

Mobil Super 2000 X1 15W-40 es un aceite de rendimiento superior que supera los estándares requeridos por la industria automotriz para motores de coches de paseo movidos a gasolina, etanol o GNC respetando las recomendaciones de los fabricantes de vehículos.

Características y Beneficios

Mobil Super 2000 X1 15W-40 mantiene su motor funcionando de manera limpia y suave. Protege su motor por medio de una combinación de aceites minerales y sintéticos convencionales de alta calidad y un sistema de aditivos de rendimiento superior. El Mobil Super 2000 X1 15W-40 mantiene la limpieza total de su motor, previniendo la acumulación de barnices, depósitos y sedimentos nocivos, además de combatir el desgaste y la corrosión, incluso en las más variadas condiciones de dirección.

Mobil Super 2000 X1 15W-40 ofrece:

- Excelente protección contra el desgaste, disminuyendo los costos de mantenimiento
- Excelente limpieza del motor en funcionamiento, aumentando la vida útil del mismo y garantizando una operación más confiable
- Excelente protección contra altas temperaturas
- Excelente economía de combustible
- Una mejor lubricación a temperaturas normales y elevadas. También ofrece excelente protección en temperaturas bajas y altas, en condiciones severas de dirección

Aplicaciones

El Mobil Super 2000 X1 15W-40 es una excelente elección para los coches de pasajeros, camionetas, furgones y vehículos comerciales ligeros con gasolina, etanol o GNC, siempre que se respeten las recomendaciones de los fabricantes de vehículos. Compruebe siempre el manual del propietario de su vehículo.



Especificaciones y aprobaciones

Mobil Super 2000 X1 15W-40 satisface o supera las siguientes especificaciones:

API SL

Propiedades Típicas

Mobil Super 2000 X1 15W-40	15W-40
Viscosidad, ASTM D445	
cSt a 40°C	106
cSt a 100°C	14,2
Índice de viscosidad, ASTM D2270	136
Calcio, % em massa, ASTM D4951	0,171
Punto de fulgor, °C, ASTM D92	238
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-24
Densidade relativa a 15°C, kg/l, ASTM D4052	0,872

Seguridad e Higiene

Con base en la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones para las que está destinado y se sigan las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) están disponibles a petición en su oficina de venta, o vía internet. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los que está destinado. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado para así proteger el medio ambiente.

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite www.exxonmobil.com