

# Mobil Super 3000 X5 5W-40

Aceite Premium Totalmente Sintético para Vehículos de Paseo

## Descripción

Mobil Super 3000 X5 5W-40 es un aceite totalmente sintético que ofrece mayor vida útil al motor para diversos tipos y edades de vehículos a través de su excelente protección y rendimiento en sus condiciones de servicio.

## Propiedades y beneficios

Mobil Super 3000 X5 5W-40 fue probado y aprobado en diversas pruebas de la industria para obtener el mejor rendimiento en diversos tipos de motores, especialmente aquellos sometidos a condiciones severas de operación.

Mobil Super 3000 X5 5W-40 proporciona:

- Excepcional protección en las altas temperaturas de operación del motor
- Protección en el momento del arranque en frío
- Excepcional limpieza y prevención de la formación de depósitos y lodos
- Excepcional protección contra depósitos

## Aplicaciones

Mobil Super 3000 X5 5W-40 ha sido desarrollado para proporcionar una protección superior a la obtenida con el uso de aceites convencionales minerales o semi-sintéticos. Mobil Super 3000 X5 5W-40 es especialmente recomendado para aplicaciones de alta severidad, donde puede ayudar a combatir los daños ocasionados al motor, derivados de frecuentes esfuerzos de alta intensidad.

- Cumple con los requisitos de amplia gama de motores actuales
- Motores de gasolina, flex, GNV y diésel sin filtros de partículas diésel (DPF)
- Vehículos de pasajeros, camionetas deportivas, camiones ligeros y furgonetas
- Conducción de cruceo en carretera y conducción con paradas y arranques en ciudad
- Motores de alto rendimiento
- Condiciones operacionales normales a frecuentemente severas
- Motores turbo-cargados de inyección directa, de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes

Siempre consulte su manual del propietario para comprobar el grado de viscosidad recomendado y las especificaciones de su vehículo en particular.



## Especificaciones y Aprobaciones

### Mobil Super 3000 X5 5W-40 cumple o supera los requisitos de:

API	SN
ACEA	A3/B4

### Mobil Super 3000 X5 5W-40 cuenta con las siguientes aprobaciones de fabricantes:

Volkswagen	508.88 y 509.99
------------	-----------------

## Características Típicas

### Mobil Super 3000 X5 5W-40

Grado SAE	5W-40
Viscosidad, ASTM D 445	
cSt a 40° C	77,7
cSt a 100° C	13,3
Índice de Viscosidad, ASTM D 2270	173
Cenizas Sulfatadas, wt%, ASTM D 874	1,4
Punto mínimo de fluidez, °C, ASTM D 97	-27
Punto de inflamación, °C, ASTM D92	230
Densidad @ 15,6 °C, kg/l, ASTM D 4052	0,855

## Seguridad e Higiene

Con base en la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones para las que está destinado y se sigan las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) están disponibles a petición en su oficina de venta, o vía internet. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los que está destinado. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado para así proteger el medio ambiente.

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)