

Mobil Delvac 1200 Monoviscosos

Aceites de Motores a Diesel para Servicio Pesado

Descripción del producto

Los aceites Mobil Delvac 1230, 1240 y 1250 son aceites para motores diesel para servicio pesado formulados a partir de aceites básicos de alto rendimiento y un sistema de aditivos balanceados que contiene dispersantes sin cenizas, detergentes metálicos e inhibidores para controlar la oxidación, el desgaste, la corrosión y el óxido. Se utilizan en una amplia gama de aplicaciones en las que se recomiendan los lubricantes monoviscosos, incluyendo aplicaciones en motores diesel de 2 tiempos (como los motores de dos tiempos Detroit Diesel de las series 53, 71 y 92).

Características y Beneficios

Características	Ventajas y beneficios potenciales
Excelente estabilidad a la oxidación y degradación térmica	Mantiene el motor limpio y aumenta la durabilidad del aceite
Buena prevención contra el óxido y la corrosión	Larga durabilidad del motor y sus componentes

Aplicaciones

- Equipos diesel, incluyendo aplicaciones de 2 tiempos
- En todo tipo de vehículos de carretera y urbanos de transporte de mercancías
- Aplicaciones fuera de carretera, incluyendo: construcción y obras públicas, canteras, minería y agricultura

Propiedades Típicas

Mobil Delvac 1200			
Viscosidad SAE	30	40	50
Viscosidade, ASTM D445			
cSt a 40°C	108	158	216
cSt a 100°C	12,0	15,5	19,5
Índice de viscosidad, ASTM D2270	98	98	99
Cenizas sulfatadas, % em massa, ASTM D874	0,8	0,8	0,8
TBN, mg KOH/g, ASTM D2896	7,0	7,1	7,3
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-27	-21	-21
Punto de fulgor, °C, ASTM D92	238	247	241
Densidad a 15°C, kg/l, ASTM D4052	0,894	0,899	0,896



Seguridad e Higiene

Con base en la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones para las que está destinado y se sigan las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) están disponibles a petición en su oficina de venta, o vía internet. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los que está destinado. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado para así proteger el medio ambiente.

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite www.exxonmobil.com