

Mobil Super Moto 4T MX 10W-40

Aceite de superior rendimiento para motocicletas con motores de cuatro tiempos

Descripción del Producto

Mobil Super Moto 4T MX 10W-40 es un aceite de alto rendimiento, con tecnología semisintética, para motores de motocicletas, especialmente diseñado y desarrollado para proporcionar una excepcional limpieza y protección para motores de todo tipo de motocicletas y usos. Cumple o supera los requisitos de las especificaciones JASO MA y MA2 y de la clasificación de rendimiento API SL.

Características y Beneficios

Mobil Super Moto 4T MX 10W-40 combina una inigualable mezcla de aceites base minerales y sintéticos de alta calidad junto con un avanzado sistema de aditivos para proporcionar una excelente limpieza del motor, protección contra el desgaste y una eficaz resistencia a la corrosión. Sus principales características y beneficios incluyen:

Características	Ventajas y Beneficios Potenciales
Excelente protección antidesgaste	Extiende la vida útil de los componentes del motor y la vida útil del motor en su conjunto
Buena estabilidad térmica, antioxidante y control de depósitos (lodo)	Los motores funcionan de manera más limpia, lo que resulta en un funcionamiento suave y sin problemas
Excelentes propiedades de protección anticorrosiva	Prolongación de la vida útil de los controles de las válvulas y de los componentes de los cojinetes
Propiedades mejoradas en operaciones de baja temperatura	Arranques más fáciles bajo temperaturas más bajas, mayor vida útil del sistema eléctrico

Aplicaciones

Mobil Super Moto 4T MX 10W-40 se recomienda específicamente para la lubricación de todo tipo de motores cuatro tiempos de motocicletas, donde se requieren los últimos estándares de calidad de la industria.

Especificaciones y Aprobaciones

Mobil Super Moto 4T MX 10W-40 cumple o supera las siguientes clasificaciones de servicio:

API SL	X
JASO MA2, MA (2011)	X



Características Típicas

Mobil Super Moto 4T MX 10W-40		
Grado de viscosidad ISO		10W-40
Viscosidad		
cSt a 100° C	ASTM D445	14,4
cSt a 40° C	ASTM D445	96,01
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	155
Punto de Fulgor (°C)	ASTM D92	227
Punto de Fluidez (°C)	ASTM D97	-27
Densidad 15.6° C, g/ml	ASTM D4052	0.8644
Cenizas Sulfatadas, %wt	ASTM D874	1,0

Salud y Seguridad

Según la información disponible, no se espera que este producto cause efectos adversos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones para las que está destinado y se siguen las recomendaciones indicadas en la Hoja de Datos de Seguridad Química (HDS). Las HDS se encuentran disponibles con el representante local de ventas o por internet. El revendedor las proporcionará al cliente, si así lo requiere, y de conformidad con la legislación. Este producto sólo debe utilizarse en las aplicaciones previstas. Cuando se deshaga del producto, tenga el debido cuidado con el medio ambiente.

Es posible que alguno de los productos no esté disponible en el sitio. *Para obtener más información, póngase en contacto con su oficina de ventas local o visite el sitio web mobil.cosan.com*

© 2015. Todos los derechos reservados Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. Se prohíbe la reproducción o distribución sin autorización.

Todas las marcas utilizadas en este material son marcas o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o una de sus subsidiarias, utilizadas por Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A., o una de sus subsidiarias, bajo licencia.