

Mobil Super Moto 4T MX 15W-50

Aceite de motor 4T semisintético de alto rendimiento

Descripción del Producto

Mobil Super Moto 4T MX 15W-50 es un aceite semisintético multiviscoso de alto rendimiento, desarrollado para proporcionar una protección superior incluso en condiciones severas y altas temperaturas. Tiene una formulación que une en un producto de alta viscosidad y bases sintéticas con aditivos especiales. Al mismo tiempo protege todos los sistemas de la motocicleta: motor, transmisión y embrague. Cumple o supera los requisitos de las especificaciones MA y MA2 de JASO T 903:2011 y de la clasificación de rendimiento API SL.

Características y Beneficios

Mobil Super Moto 4T MX 15W-50 utiliza una mezcla única de aceites base no convencionales y minerales junto con avanzados aditivos seleccionados para proporcionar una excelente limpieza del motor y una protección superior contra el espesamiento del aceite. Las principales características y beneficios incluyen:

Características	Ventajas y Beneficios Potenciales
Excelente protección contra el desgaste	Mayor vida útil del motor y sus componentes
Alta estabilidad térmica y protección contra la formación de depósitos	Los motores más limpios dan como resultado un funcionamiento suave y sin problemas
Excelentes propiedades de resistencia a la oxidación	Una mayor fluidez del aceite durante toda su vida, una mayor protección de las piezas móviles del motor y la transmisión
Las mejores propiedades a bajas temperaturas	Facilita el arranque en frío y prolonga la vida del sistema eléctrico

Aplicaciones

Mobil Super Moto 4T MX 15W-50 está especialmente recomendado para la lubricación de todo tipo de motocicletas de cuatro tiempos, donde se requieren los últimos estándares de calidad de la industria. Formulado para ofrecer el nivel adecuado de protección para el motor, la transmisión y el embrague, especialmente para los motores refrigerados por aire, que tienden a funcionar a velocidades térmicas más altas. Recomendado para aplicaciones que requieren aceites API SL y que cumplen con los últimos requisitos de rendimiento de JASO MA2 y MA.



Especificaciones y Aprobaciones

Mobil Super Moto 4T MX 15W-50 cumple o supera las siguientes aprobaciones:

JASO	MA
JASO	MA2
API	SL

Propiedades Típicas

Mobil Super Moto 4T MX 15W-50

Grado de Viscosidad ISO	15W-50
Viscosidad, ASTM D445	
cSt a 40°C	129
cSt a 100°C	17,3
Índice de Viscosidad, ASTM D2270	147
Ceniza Sulfatada, % masa, ASTM D 874	0,9
Punto de Fluidez, °C, ASTM D97	-33
Punto de Fulgor, °C, ASTM D92	238
Densidad, kg/l @ 15°C, ASTM D4052	0,881

Salud y Seguridad

Según la información disponible, no se espera que este producto cause efectos adversos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones para las que está destinado y se siguen las recomendaciones indicadas en la Hoja de Datos de Seguridad Química (HDS). Las HDS se encuentran disponibles con el representante local de ventas o por internet. El revendedor las proporcionará al cliente, si así lo requiere, y de conformidad con la legislación. Este producto sólo debe utilizarse en las aplicaciones previstas. Cuando se deshaga del producto, tenga el debido cuidado con el medio ambiente.

Es posible que alguno de los productos no esté disponible en el sitio. Para obtener más información, póngase en contacto con su oficina de ventas local o visite el sitio web mobil.cosan.com

© 2015 Exxon Mobil Corporation.

Todas las marcas utilizadas en este material son marcas o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o una de sus subsidiarias, utilizadas por Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A., o una de sus subsidiarias, bajo licencia.