

Mobil Super Moto™ Chain Lube

Descripción del producto

Mobil Super Moto™ Chain Lube es un aceite, disponible en forma de spray, desarrollado para lubricar cadenas de motocicletas. Se formula con bases minerales de alta calidad, a las que se incorporaron aditivos antioxidantes, inhibidores de corrosión y extrema presión.

Mobil Super Moto™ Chain Lube fue desarrollado para cumplir los estrictos requisitos de principales fabricantes de automóviles para las cadenas de sus motocicletas.

Mobil Super Moto™ Chain Lube posee alta viscosidad después de la evaporación del disolvente, excelente protección contra el desgaste de la cadena, de la corona y del piñón. Brinda una adhesión adecuada para evitar salpicaduras.

Mobil Super Moto™ Chain Lube ofrece mayor protección contra el desgaste y excelente penetración en los eslabones de las cadenas, lubricándolas eficientemente. Su adhesividad a las piezas metálicas es adecuada, sin acumulación de polvo y sin salpicaduras.

Aplicaciones

- Recomendado para la lubricación de cadenas en general.

Características típicas*

Mobil Super Moto™ Chain Lube

| | |
|--|------|
| Grau SAE | 90 |
| Viscosidad, ASTM D 445 | |
| cSt a 40 °C | 130 |
| cSt a 100 °C | 14,5 |
| Índice de Viscosidad, ASTM D 2270 | 110 |
| Punto mínimo de fluidez, °C, ASTM D 97 | -27 |
| Punto de inflamación, °C, ASTM D92 | 212 |

(*) Aceite lubricante sin disolvente



Seguridad e Higiene

Con base en la información disponible, no se espera que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones para las cuales está destinado y se sigan las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles a través del Centro de Atención al Cliente o vía Internet. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente. Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite mobil.cosan.com.