

Mobil Super™ 3000 X1 5W-40

Aceite premium totalmente sintético para motores de vehículos de pasajeros

Descripción

Mobil Super™ 3000 X1 5W-40 es un aceite de motor totalmente sintético que proporciona una larga vida útil del motor para muchos tipos y edades de vehículos con una protección mejorada en un amplio intervalo de temperaturas.

Propiedades y beneficios

Los productos Mobil Super 3000 han sido plenamente probados en la industria de manera que usted puede tener confianza que obtendrá el desempeño que desea de su vehículo. Mobil Super 3000 X1 5W-40 proporciona:

- Mejor protección a altas temperaturas
- Mejor desempeño en los arranques en frío
- Mejor limpieza del motor y mejor prevención de formación lodos
- Mejor protección contra el desgaste

Aplicaciones

Los productos Mobil Super 3000 están formulados para brindarle la confianza de una protección que va mucho más allá de la que los aceites convencionales o semi-sintéticos proporcionan. ExxonMobil recomienda Mobil Super 3000 X1 5W-40 si con regularidad se enfrenta a condiciones exigentes donde puede ayudar a combatir los daños causados por el frecuente alto estrés sobre el motor:

- Muchas tecnologías de motores
- Motores de gasolina, etanol, flex y diésel sin filtros de partículas diésel (DPF)
- Vehículos de pasajeros, camionetas deportivas, camiones ligeros y furgonetas
- Conducción de cruce en carretera y conducción con paradas y arranques en ciudad
- Motores de alto rendimiento
- Condiciones operacionales normales a frecuentemente severas
- Motores turbo-cargados y de inyección directa

Siempre consulte su manual del propietario para comprobar el grado de viscosidad recomendado y las especificaciones de su vehículo en particular

Especificaciones y Aprobaciones

Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:

AVTOVAZ (LADA cars) Group "Premium"

MB-Approval 229.3

Peugeot/Citroën Automobiles B71 2296

PORSCHE A40

RENAULT RN0710

RENAULT RN0700

VW 502 00

VW 505 00

Este producto es recomendado por ExxonMobil para las aplicaciones que requieren:

OPEL GM-LL-B-025

API SN, SM, SL, SJ

Este producto es recomendado por ExxonMobil para las aplicaciones que requieren:

AAE STO 003 Group B6

ACEA A3/B3

ACEA A3/B4

Características Típicas

Grado	SAE 5W-40
Cenizas Sulfatada, % massa, ASTM D874	1,1
Densidad a 15°C, g/ml, ASTM D4052	0,855
Punto de Inflamación, Vaso Aberto, °C, ASTM D92	222
Viscosidad cinemática a 100°C, mm ² /s, ASTM D445	14
Viscosidad cinemática a 40°C, mm ² /s, ASTM D445	84
Fósforo, % massa, ASTM D4951	0,0095
Punto de Fluidez, °C, ASTM D97	39

Seguridad e Higiene

Con base en la información disponible, no se espera que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones para las cuales está destinado y se sigan las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles a través del Centro de Atención al Cliente o vía Internet. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente. Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite mobil.cosan.com. ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

Para uso exclusivo en Bolivia, Uruguay y Paraguay.

