Mobil Super™ 1000 20W-50

Aceite Multiviscoso Premium para Motores de Vehículos de Pasajeros

Descripción del Producto

El producto MOBIL SUPER™ 1000 20W-50 es un aceite de motor multigrado premium de alta calidad, diseñado para proporcionar un alto nivel de rendimiento y protección en la mayoría de las condiciones de funcionamiento.

Características y Beneficios

MOBIL SUPER 1000 20W-50 ha sido meticulosamente formulado para cumplir con las especificaciones de los motores más exigentes de la actualidad. Proporciona muy buena protección al motor y prolonga su vida útil.

- Excelente protección antidesgaste
- Limpieza excepcional del motor

Aplicaciones

MOBIL SUPER 1000 20W-50 es adecuado para su uso en vehículos de gasolina y es ideal para condiciones de conducción menos estrictas, como conducir en carreteras y en condiciones de menor velocidad.

Especificaciones y Aprobaciones

Este producto cumple o supera los requisitos de:
API SN

Propiedades y Especificaciones

Propriedad	
Grado	SAE 20W-50
Viscosidad cinemática a 100 °C, mm2/s, ASTM D445	17,0
Viscosidad cinemática a 40 °C, mm2/s, ASTM D445	147
Índice de Viscosidad, ASTM D2270	128
Densidad a 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,882
Punto de Fluidez, °C, ASTM D97	-27
Punto de Inflamación, Recipiente Abierto, °C, ASTM D92	239
Cenizas Sulfatadas, % masa, ASTM D874	0,8

Propriedad	
Cenizas Sulfatadas, % masa, ASTM D874	0,8
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	7,5
Viscosímetro Minirrotativo (MRV), Viscosidad Aparente a -20 °C, mPa.s, ASTM D4684	14900
Viscosidad de Alta Temperatura y Alto Cizallamiento (HTHS) a 150 °C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683	4,5

Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

12-2021
COSAN LUBRICANTES S.R.L

Tucumán 1 - Piso 4°

CP 1049 - CABA - Buenos Aires, Argentina

Tel: 0800 345 7954

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o viste www.exxonmobil.com
ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

© 2022 Exxon Mobil Corporation.
Todas las marcas utilizadas en este material son marcas o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o una de sus subsidiarias, utilizadas por Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A., o una de sus subsidiarias, bajo licencia.